

# LÄMPÖERISTETTY HÄTÄSUIHKU

## EX-suojattu

Ulkokäyttöön tarkoitettu jalallinen yhdistelmäsuihku silmille, kasvoille ja vartalolle. Silmä ja kasvosuihkulla on sisäänrakennettu automaattinen paine- ja virtaussäätö ennen suuttimia suihkukuvion ja tasaisen paineen varmistamiseksi. Suihku toimitetaan pitkällä aktivointiketjulla, jotta myös ryömivät ihmiset voivat aktivoida suihkun. UV-kestävä ja parempi näkyvyys.

**Tuote-nr: 795 7917-EX**

Virtaama: 76 + 26 l/min

Käyttöpaine: 2,4-7 bar

Liitäntä: Uk. DN 25

Palloventtiili: Materiaali 1.4404, ei itsestään palautuva

Putki: Materiaali 1.4404

Lämmityskaapeli: Raychem CHEMELEX 3BTV2-CT  
itsesäätyvä maksimilämpötilaan

Jännite: n. 60W lämpötilassa 10° C

KytKentärasia: Raychem, ETS-05-L2-E, IP65.

Termostaatti: **(Hyväksytty, jos on olemassa räjähdysvaara)**

Eriste: Rockwool, kivivilla eristekouru – alumiini  
vuorauksella, paloluokitus P1 mukaan, 250grC. SITAC  
hyväksyntä 0509/02

Ulkokuori: Tumman harmaa PVC- muoviputki, DIN 8061/62

Suihkusiivilä: Asetaalimuovi

Silmäsuihku: 792 3648

Mitat/paino: 400 x 983 x 2600/25 kg

Toimitus: Koottuna ja koetestattuna. Valmis asennettavaksi.

