

# TURVASEKOITTAJA

Turvasekoittajan suljettu säätöpatruuna sisältää kaksi tuntoelintä varmistakseen tasaisen menolämpötilan suihkulle. Säätöpatruunan korkea teknologia ja materiaali varmistaa pitkän ja huoltovapaan käyttöiän.

SEURAAVAT OMINAISUUDET LIITTYVÄT HÄTÄSUIHKUIHIN JOTKA KYTKETTY TURVASEKOITTAJAAN:

Aina kun suihkuja aktivoidaan tulee ensin kylmää vettä. Pienen viiveen jälkeen suikun vesilämpötila saavuttaa asetetun ja halutun lämpötila-alueen. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, on molemmat kädet vapaana auttamaan pitämään silmät täysin auki.

Viiven pituuteen vaikuttaa putkiston pituus ja onko kohteessa käyttövedenkiertoa.

Turvasekoittajan ominaisuudet:

- Tasoittaa paine- ja lämpötilaerot järjestelmässä.
- Mikäli kylmää vettä ei tule, katkaisee turvasekoittaja lämpimän veden tulon.
- Mikäli lämmintä vettä ei tule, jatkuu veden virtaama samalla määrällä kuin aikaisemmin turvasekoittajan läpi.
- Täysautomaattinen
- Toimitetaan kromatuilla takaiskuventtiileillä.

## Tuotekoodi: 755 9738

ama: Ca. 120 liter/min


Liitäntä: 3/4 sisäkierre (DN20)

Materiaali: Messinki

Pinnoite: Kromi

Seinäkannake: Sisältyy

Leveys: 200 mm • Korkeus: 145 mm • Syvyys: 188 mm



 **GIA Premix**

AT Inox Oy  
www.at-inox.fi | info@at-inox.fi  
Puhelin: +358 50 365 2026